Fräser ohne Schlag

Diese enz® Rotationsfräser arbeiten ohne Schlag. Die Fräsköpfe sind mit Hartmetallplatten bestückt und werden mit den verschiedensten Ablagerungen fertig. Ihr Einsatzgebiet ist vielseitig. Kalk, Beton oder Betonschlämme werden damit ebenso rationell herausgefräst wie mineralische Ablagerungen oder Wurzeln und Holz.

Einsatzgebiet

- Kalk, Beton, Betonschlämme
- Mineralische Ablagerungen
- Wurzeln, Holz

Milling cutters without impacts

These enz® rotating cutters work without impacts. The cutter heads are equipped with hard metal plates, which are able to remove the most any kind of deposits. Their field of application is versatile. Layers of mineral deposits, concrete or concrete sludges can be milled out with them as well as roots and wood.

Applications

- Concrete or concrete sludges
- Layers of mineral deposits
- Roots, wood

Fraises sans percussion

Ces fraises rotatives enz® travaillent sans percussion. Les têtes des fraises sont équipées de plaquettes en métal dur qui enlèvent les sédiments de diverses compositions.Le champ d'application est varié. Le calcaire, le béton ou les laits de ciment sont éliminés rationnellement tout comme les sédiments minéraux, les racines ou le bois.

Domaine d'application

- Calcaire, béton, boues de béton
- Dépôts minéraux
- Racines, bois



Fräser ohne Schlag 1/4" | Cutters without impacts 1/4" | Fraises sans percussion 1/4"



						ØxL		max
13.028	1/4"	30	20	3 x M4	3 x M4	28 x 81	0.27	350

Fräser ohne Schlag 1/2" - 1" | Cutters without impacts 1/2" - 1" | Fraises sans percussion 1/2" - 1"



							ØxL			max
13.040TR	1/2"	42 - 60	30	2 x M6	4 x M6	-	40 x 108	0.75	ok	250
13.060TR	1"	62 - 80	50	2 x M6	4 x M8	-	60 x 130	2.50	ok	250

Zubehör und Verschleissteile Fräser ohne Schlag | Accessory and wearing parts cutters without impacts | Accessoires et pièces d'usures fraises sans percussion



09.420050F		Werkzeugkoffer zu CB50 + 13.040TR Tool Case small 261x175x77 mm Coffret petit 261x175x77 mm	0.60
0013.0605TR		Fräskopf zu 60mm Milling Cutter Head for 60mm Tête à fraise 60 mm	0.25

0013.0405TR		Fräskopf zu 40mm Milling Cutter Head complete for 40mm Tête à fraise complet pour 40 mm	0.30
0013.0404TR-48		Hartring zu Fräser 40mm Wear resistant ring for Milling Cutter 40 mm Anneau solide pour Tête à fraise 40 mm	0.07
0013.0407TR-48		Verschleissring zu Fräser 40mm Wear ring for Milling Cutter 40 mm Anneau d'usure pour tête à fraise 40 mm	0.10
0013.0604TR-68		Hartring zu Recycling Fräser 60mm Wear resistant ring Anneau solide pour Tête à fraise	0.13
0013.0607TR-68		Verschleissring zu Fräser 60mm Wear ring for Milling Cutter 60mm Anneau d'usure pour tête à fraise 60 mm	0.13
16.16Z		HM Fräsplatte mit Schraube zu 13.040TR Carbide Insert with Screw for 13.040TR Dent en métal de carbure avec vis 13.040TR	0.03
16.19Z		HM Fräsplatte mit Schraube zu 13.060TR Carbide Insert with Screw for 13.060TR Dent en métal de carbure avec vis 13.060TR	0.02
0013.0606TR		Wechselzentrum zu Ø60 Fräser exchangeble centre for Ø60 Cutter centre d'échange pour Ø60 Fraise	0.01
FS242		Schraube zu 16.16ZW Fräsplatte Insert-Clamp-Screw for 16.16ZW Vis pour dent en métal de carbure 16.16ZW	0.01
FS1010		Schraube zu 16.19KW Fräsplatte Insert-Clamp-Screw for 16.19ZW Vis pour dent en métal de carbure 16.19KW	0.01

C20		Torx 20 Torx 20 Torx 20	0.03

Distribuito da
HANS BRAND
info@hansbrand.it
www.hansbrand.it