Packer domestici

La soluzione intelligente ed economicamente vantaggiosa



- grande flessibilità
- robuste teste sferiche

I packer domestici Vetter sono la soluzione ottimale per il risanamento di condotte di piccoli diametri, principalmente derivazioni d'utenza. La costruzione flessibile conferisce loro un'ottima capacità di superamento curve, facilità di avanzamento e praticità d'utilizzo per un rapido posizionamento. Il meccanismo di collegamento con fermo di sicurezza evita lo sganciamento involontario del packer. L'intera costruzione del packer risulta inoltre particolarmente robusta.

I packer domestici sono disponibili in 2 misure dal DN 70 al DN 250 e con lunghezze fino a 3 m.







Dati tecnici

Packer domestici 2,5 bar (mod. 70-125) e 1,5 bar (mod. 125-250)	Campo d'impiego mm	Lunghezza packer, ca. mm	Lunghezza stuoia in diam. max. mm	Lunghezza stuoia in diam. min. mm	Diametro packer, ca. mm	Peso, ca. kg
Mod. 70–125 1491069200	70–125	600	445	500	50	0,8
Mod. 70–125 1491067800	70–125	1.000	845	900	50	1,4
Mod. 70–125 1491067900	70–125	1.500	1.345	1.400	50	1,6
Mod. 70–125 1491068000	70–125	2.000	1.845	1.900	50	2,0
Mod. 70–125 1491068100	70–125	2.500	2.345	2.400	50	2,4
Mod. 70–125 1491068200	70–125	3.000	2.845	2.900	50	2,8
Mod. 125–250 1491069300	125–250	600	330	455	91,5	1,5
Mod. 125–250 1491068300	125–250	1.000	730	855	91,5	2,5
Mod. 125–250 1491068400	125–250	1.500	1.230	1.355	91,5	3,8
Mod. 125–250 1491068500	125–250	2.000	1.730	1.855	91,5	5,1
Mod. 125–250 1491068600	125–250	2.500	2.230	2.355	91,5	6,4
Mod. 125–250 1491068700	125–250	3.000	2.730	2.855	91,5	7,7

Distribuito da
HANS BRAND
info@hansbrand.it
www.hansbrand.it