Palloni otturatori mini

Piccoli e flessibili



- corpo con ingombro ridotto
- grande espansione e flessibilità
- resistono a contropressioni fino a 1 bar
- facili da maneggiare

Grazie alla loro costruzione compatta, i palloni otturatori mini sono particolarmente adatti all'otturazione di derivazioni d'utenza. Trovano anche impiego in tutte le applicazioni dove siano richieste caratteristiche quali flessibilità e capacità di superare le curve, come ad esempio in termoidraulica o per i collaudi di separatori di carburanti secondo DIN 1999 T 100. Con l'ampio assortimento di palloni otturatori mini Vetter siete sempre equipaggiati al meglio. Su richiesta i palloni otturatori mini sono disponibili anche con valvola per pneumatici (accessorio).





Con punta arrotondata:
RDK 8/15 (Cod. art. 1440018800)
RDK 15/20 (Cod. art. 1440018900)

Dati tecnici

Distribuito da
HANS BRAND
info@hansbrand.it
www.hansbrand.it

Contropressione di prova uniforme di 10 mH2O

Palloni otturatori mini 2,5 bar	Diametro condotta *mm*	Diametro pallone *mm*	Lunghezza cilindro *mm*	Lunghezza complessiva *mm*	Volume d'aria, ca. *litri*	Peso, ca. *kg*
RDK 2,5/4 *1440000101*	25–40	21	115	175	0,7	0,15
RDK 4/7 *1440000201*	40–70	37	155	215	2,5	0,2
RDK 7/10 *1440025900*	70–100	68	130	175	6	0,4
RDK 8/15 *1440018800*	80–150	72	120	170	11	0,4
RDK 10/15 *1440010500*	100–150	89	130	175	7	0,56
RDK 12,5/20 *1440010700*	125–200	115	150	195	30	0,76
RDK 15/20 *1440018900*	150–200	90	150	195	13	0,6
RDK 15/30 *1440010600*	150–300	145	200	245	54	1,73