
Palloni otturatori mini con by-pass

Piccoli e con tubo flessibile interno



- corpo con ingombro ridotto
- resistono a contropressioni fino a 1 bar
- grande espansione e flessibilità
- facili da maneggiare grazie a prolunga valvola

I palloni otturatori mini con by-pass Vetter rappresentanto la scelta ideale per l'ispezione, manutenzione, pulizia e collaudo di condotte e canalizzazioni. Questi palloni otturatori con una pressione d'esercizio di 2,5 bar sono idonei per il collaudo, l'otturazione, la deviazione o lo scarico di condotte fino al DN 300.





Dati tecnici

Distribuito da
HANS BRAND
info@hansbrand.it
www.hansbrand.it

Contropressione di prova uniforme di 10 mH2O

Palloni otturatori mini by-pass 2,5 bar	By-pass	Diametro condotta *mm*	Diametro pallone *mm*	Lunghezza cilindro *mm*	Lunghezza complessiva *mm*	Volume d'aria, ca. *litri*	Peso, ca. *kg*
PDK 4/7 *1441000701*	1 x 4 mm	40–70	37	155	250	3,5	0,4
PDK 7/10 *1441043900*	1/2"	70–100	68	190	340	6,0	0,4
PDK 10/15 *1441035400*	1/2"	100–150	90	150	300*	2	1
PDK 15/20 *1441035200*	1/2"	150–200	145	195	345*	12	2,5
PDK 20/30 *1441035300*	1"	200–300	185	250	410*	18	4,5

* *incl. prolunga valvola*