MULTILOG 2

Versatile data logger multicanale con telemetria GPRS/SMS integrata

di costruzione HWM Water Ltd. (GB)



Il Multilog 2 è un data logger multicanale versatile che dispone di fino a 4 connessioni per monitorare qualsiasi combinazione di segnali digitali o analogici.

Grazie alla sua elettronica HWM di prossima generazione, costruzione robusta e lunga autonomia, è capace di fornire dati affidabili anche in posti remoti senza accesso alla rete elettrica.

Il Multilog 2 viene utilizzato per il monitoraggio di portata e/o pressione o altri parametri in distretti o zone della rete idrica finalizzato al controllo di valvole di regolazione pressione, all'analisi della domanda delle utenze, dei livelli di perdite, della qualità del servizio, all'acquisizione dati per la modellazione delle reti, ecc.

La presenza di un canale "secondario" consente la registrazione rapida ad intervalli di fino a 25 Hz. Questa funzione può essere particolarmente indicata per eseguire investigazioni più approfondite su picchi di pressione o portata minima notturna "reale".

NUMEROSE OPZIONI DI TELEMETRIA

download dati locale su PC via porta USB ad alta velocità

innovativo canale secondario per registrazione in alta frequenza consente di raccogliere una maggiore quantità di dati sull'evento



diversi tipi di antenne esterne per ricezione ottimale segnale

autonomia batteria 5 anni

portata reale, massima e minima, analisi picchi di pressione



programmazione e aggiornamento firmware anche da remoto

ampia scelta di configurazione ingressi: digitali, analogici e seriali



data logger robusto e sommergibile (IP68) in alluminio pressofuso

numerose opzioni di allarme

memoria per 2 milioni di letture (opz. 64 milioni)

FINO A 4 CANALI DI REGISTRAZIONE (8 E 16 OPZ.)



IT Multilog 2_2026_07_web.docx - Con riserva di modifiche tecniche.

HANS BRAND S.r.l.
via Libero Biagi 55 / C14 | 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 6 884 113 | info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

HANS BRAND