CS65XR Monitor con registrazione digitale SeeSnake®

NOVITA'





SeeSnake rM200 con CS65XR agganciato per un trasporto facile

Download on the App Store

GET IT ON Google play



Per creare rapporti direttamente sul luogo di lavoro.

Il monitor RIDGID® SeeSnake® CS65XR è una potente soluzione di reporting all-in-one per la diagnostica idraulica. Realizzato sulla piattaforma collaudata nel tempo del monitor SeeSnake CS65x, ora il CS65XR vanta un nitido display 1024 × 768 XGA ad alta risoluzione e visibile alla luce diurna per una visualizzazione eccezionale in cantiere.

- La tastiera resistente all'acqua e il software di report completo, consentono report in loco rapidi ed efficienti.
- Wi-Fi e Bluetooth integrati consentono lo streaming di ispezioni in tempo reale su un dispositivo iOS® o Android™ con l'app HQx® Live gratuita o su un dispositivo Windows utilizzando il software SeeSnake HQ.
- Il duraturo SSD interno da 128 GB offre ampio spazio di archiviazione per più lavori.
- Le doppie porte USB consentono di avere fino a due copie del lavoro eseguito, contemporaneamente.
- Collegabile alle ruote SeeSnake con tecnologia TruSense® per una qualità dell'immagine superiore e una ricca visione delle condizioni interne dei tubi.
- Il GPS integrato consente di geolocalizzare i lavori in esecuzione quando è il segnale GPS è disponibile.

Specifiche

- Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, GPS.
- Lunghezza: 16" (40,6 cm).
- Larghezza: 12.5" (31,9 cm).
- Altezza: 9.5" (24,2 cm).
- Display: 6.4" (162 mm) LCD a colori.
- Risoluzione: 1024 × 768 (XGA).
- Fonte di alimentazione: 1 Batteria 18 V Li-Ion Advanced RIDGID o un Adattatore AC.
- Audio: Microfono e Altoparlante integrati.
- Video: MPEG4 (H.264) 30 FPS.
- Immagine: JPEG.
- Trasferimento dati: Unità USB o Wi-Fi tramite l'app HQx® Live o SeeSnake HQ®.
- Memorizzazione: Unità a stato solido da 128 GB (SSD).
- Formato Autolog: MPEG4 (H.264) formato altamente compresso che utilizza un frame rate salvaspazio ottimizzato per la video ispezione dei tubi.
- Classificazione: IP65 (escluse le batterie e l'Adattatore AC).
- Software: Software SeeSnake HQ (incluso).
- Streaming/registrazione su dispositivi mobili tramite l'app gratuita HQx.
- Temperature di stoccaggio: da 14°F a 122°F (da -10°C a 50°C).
- Temperatura di conservazione: da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C).
- Include: Monitor CS65XR, alimentatore di corrente, chiavetta USB 8 GB (con software HQ precaricato).

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
68768	CS65XR Monitor con registrazione digitale e Wi-Fi	9.7	4,4
69958	CS65XR con 1 Batteria e 1 Caricabatterie	25.0	11,0

Accessori

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
45368	Adattatore AC per alimentazione, 230 V	1.4	0,6
56518	Batteria 18 V Li-Ion Advanced 5,0 Ah	1.5	0,7
56523	Caricabatterie Li-Ion Advanced 230 V	1.5	0,7
45433	Set di 2 Batterie 18 V Li-Ion Advanced 5,0 Ah e 1 Caricabatterie (230 V)	6.0	2,5

DISTRIBUITO DA
HANS BRAND
Hans Brand Srl - Piazzale Segrino 1 - 20159 Milano MI - T 02 6884113 - F 02 6070683
info@hansbrand.it - www.hansbrand.it