Palloni otturatori oil resistant CR

L'evoluzione oil resistant dei nostri palloni classici



- molto maneggevoli (lunghezza/peso)
- utilizzabili per numerose applicazioni
- con tubo di gonfiaggio integrato (opz.)
- alta resistenza a oli e sostanze chimiche

I palloni otturatori oil resistant CR Vetter vengono costruiti in gomma cloroprene. Questa caratteristica li rende molto più resistenti ad es. a oli minerali o idrocarburi rispetto ai palloni otturatori classici Vetter in gomma naturale.

Come opzione, i palloni otturatori oil resistant CR possono essere forniti anche con tubo flessibile di gonfiaggio integrato.



Dati tecnici

Distribuito da
HANS BRAND
info@hansbrand.it
www.hansbrand.it

RDK 2,5 bar – Contropressione di prova 10 mH2O
RDK 1,5 bar – Contropressione di prova 5 mH2O

Pallone otturatore CR		Diametro condotta *mm*	Diametro pallone *mm*	Lunghezza cilindro *mm*	Lunghezza complessiva *mm*	Volume d'aria, ca. *litri*	Peso, ca. *kg*
RDK 4/7 *1440027300*	**2,5 bar**	40–70	37	155	215	2,5	0,2
RDK 7/15 *1440008100*	**2,5 bar**	70–150	68	300	345	14	0,6
RDK 10/20 *1440024300*	**2,5 bar**	100–200	90	250	295	40,3	1,1
RDK 15/30 *1440008000*	**2,5 bar**	150–300	145	350	395	80	2,5
RDK 20/40 *1440027100*	**2,5 bar**	200–400	195	650	700	224	3,4
RDK 30/60 *1440007900*	**2,5 bar**	300–600	295	735	780	508	7,3
RDK 60/120 *1480004800*	**1,5 bar**	600–1.200	580	1.320	1.365	2.475	27

Su richiesta possono essere forniti anche in altre misure.