Palloni otturatori

I classici



- ampia gamma di prodotti
- solo 3 palloni per range DN 100–1.000
- molto flessibili grazie a materiale alta qualità
- compatti e leggeri, facili da maneggiare

I palloni otturatori di chiusura Vetter vengono impiegati per otturare in modo rapido e sicuro le condotte di scarico. Una loro particolarità è la possibilità di variare liberamente la pressione di adesione alla parete della condotta da 0,5 a 2,5 bar. Tipici campi d'impiego sono ad esempio lavori di riparazione, ispezione, pulizia e manutenzione di condotte fognarie. Si rivelano però anche particolarmente efficaci per impedire il riflusso fognario in caso di rotture di condotte o alluvioni. Proprio grazie alla loro grande versatilità d'impiego, i professionisti di numerosi settori ripongono la loro fiducia nei palloni otturatori Vetter, tra cui ad es. imprese di costruzioni e di ingegneria civile, ditte di risanamento condotte, gestori di reti idriche e fognarie o l'industria manifatturiera.

Nota: i palloni otturatori di chiusura Vetter sono idonei anche per il collaudo condotte secondo DIN EN 1610.





Dati tecnici

RDK 2,5 bar – Contropressione di prova 10 mH2O, RDK 1,5 bar – Contropressione di prova 5 mH2O, RDK 0,5 bar – Contropressione di prova 2 mH2O

Pallone otturatore		Diametro condotta *mm*	Diametro pallone *mm*	Lunghezza cilindro *mm*	Lunghezza complessiva *mm*	Volume d'aria, ca. *litri*	Peso, ca. *kg*
RDK 2,5/4 *1440000101*	**2,5 bar**	25–40	21	115	175	0,7	0,15
RDK 4/7 *1440000201*	**2,5 bar**	40–70	37	155	215	2,5	0,2
RDK 7/15 *1440000301*	**2,5 bar**	70–150	68	300	345	13,3	0,5
RDK 10/20 *1440011700*	**2,5 bar**	100–200	90	250	295	25,0	0,6
RDK 15/30 *1440000601*	**2,5 bar**	150–300	145	350	395	70,0	1,4
RDK 20/40 *1440020100*	**2,5 bar**	200–400	195	650	700	224	2,8
RDK 20/50 *1440016700*	**2,5 bar**	200–500	195	750	795	329	4,2
RDK 30/60 *1440000801*	**2,5 bar**	300–600	295	735	780	507,5	7,4
RDK 50/100 *1440028200*	**2,5 bar**	500–1.000	450	1.110	1.155	1.525	23,7
RDK 60/120* *1480001901*	**1,5 bar**	600–1.200	580	1.320	1.365	2.475	27
RDK 80/140* *1480006000*	**1,5 bar**	800–1.400	785	1.810	1.855	3.125	55
RDK 140/170* ** *1400000300*	**0,5 bar**	1.400–1.700	1.350	1.900	2.150	8.700	55
RDK 170/200* ** *1400000100*	**0,5 bar**	1.700–2.000	1.620	1.900	2.300	9.000	59

** con 2 raccordi per aria compressa | ** con raccordo tipo Geka, vedi sezione accessori 0,5 bar*

Distribuito da
HANS BRAND
info@hansbrand.it
www.hansbrand.it

Nota: I palloni otturatori sono disponibili anche in versione oil resistant in gomma cloroprene CR Vetter. Maggiori informazioni a pagina 16.