Pallone otturatore biconico

Otturazione condotte senza compromessi



- impiego versatile in tubi con qualsiasi sezione
- otturazione sicura di qualsiasi condotta
- facile da maneggiare grazie a peso ridotto
- disponibile in 3 taglie per DN 250–1.600

Il pallone otturatore biconico Vetter è un valido aiutante per un'otturazione sicura e affidabile, in quanto la sua forma biconica gli permette di adattarsi a condotte con qualsiasi sezione (circolare, ovoidale, rettangolare, a ferro di cavallo, ecc.). Con questo pallone è quindi possibile otturare condotte di qualsiasi tipo anche in condizioni difficili e ciò consente all'operatore di potersi concentrare unicamente sui lavori da eseguire sul luogo d'intervento.

Grazie al suo peso ridotto e il formato di trasporto compatto, il pallone otturatore pieghevole dotato di gancio viene posizionato con facilità e in poche mosse all'interno del pozzetto mediante una fune. La sua costruzione in gomma cloroprene (CR) di alta qualità gli conferisce un'ottima resistenza a idrocarburi e sostanze chimiche.

Lo sgonfiaggio del pallone otturatore biconico avviene in modo semplice e rapido direttamente all'interno della condotta mediante adattatore per vuoto e aspiratore. Ciò elimina la necessità di dover mantenere a portata di mano una bombola di aria compressa apposta per questa applicazione, approfittando allo stesso tempo dell'eccellente qualità "made in Germany".







Dotato anche di un adattatore per raccordo tipo Geka

Dati tecnici

Pallone otturatore biconico	Diametro condotta *mm*	Lunghezza pallone *mm*	Volume d'aria, ca. *litri*	Peso, ca. *kg*
KK 250–600 *1420005600*	250–600	1.050	433,5	5
KK 400–1.000 *1420005700*	400–1.000	1.900	2.071,2	13
KK 600–1.600 *1420005000*	600–1.600	3.180	8.429,5	31,8

Pallone otturatore biconico:
Pressione d'esercizio: 1 bar
Contropressione: max. 0,5 bar



Il pallone otturatore biconico Vetter è disponibile in 3 taglie

Distribuito da
HANS BRAND
info@hansbrand.it
www.hansbrand.it