Pallone otturatore per collaudo pozzetti

Affidabili prove di tenuta di pozzetti



- pallone dal peso ridotto
- forma compatta e leggera
- costruzione in resistente gomma cloroprene
- collaudi secondo DIN EN 1610

I palloni otturatori Vetter per il collaudo pozzetti sono progettati per un impiego flessibile in pozzetti e serbatoi con diametri compresi tra 600 e 650 mm. Essendo dotati di 3 staffe, i palloni risultano facili da posizionare all'interno del pozzetto. La pressione d'esercizio di 1 bar consente il collaudo sia ad aria sia a vuoto, durante il quale i palloni otturatori resistono ad una contropressione di fino a 0,2 bar. Per tutti i collaudi ad aria e acqua è possibile utilizzare accessori standard, evitando di dover ricorrere ad ulteriori accessori specifici. Come tutti i prodotti Vetter, anche i palloni otturatori per il collaudo pozzetti vengono sottoposti ad una prova di funzionamento singola che viene certificata con un sigillo di qualità. Ciò vi permette di poter fare affidamento al 100% sui prodotti Vetter.



Pallone otturatore per collaudo pozzetti 1 bar
(Cod. art. 1411002300)



Il raccordo Storz C non è compreso nella fornitura

Dati tecnici

Pallone otturatore per collaudo pozzetti		Diametro condotta *mm*	Diametro pallone *mm*	Altezza pallone *mm*	Bypass *mm*	Peso, ca. *kg*
TSG 600–650 *1411002300*	**1 bar**	600–650	450	300	2“	11,6