STASATRICI A CAVI FRAZIONABILI









STASATRICI A CAVI FRAZIONABILI	K-50	K-60SP	K-1500SP	K-1500G
	11971, 11981, 11991, 12001 (230 V)	66467, 66472, 94497, 66477 (230 V)	45317 (230 V) / 45307 (110 V)	44587, 48462

Applicazioni:	SCARICHI DI LAVANDINI / SCARICHI A PAVIMENTO/SECONDARI		SCARICHI LATERALI & PRINCIPALI	
Dimensioni tubo scarico:	¾" - 4" (20 mm - 110 mm)	1¼" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Velocità:	400 RPM	600 RPM	600 RPM	600 RPM
Motore:	⅙ HP / 300 W	½ HP /700 W	1HP / 1500 W	6 HP / 4500 W
Peso:	37 lbs. / 17 kg	41 lbs. / 18 kg	141 lbs. / 63 kg	190 lbs. / 80 kg
Dimensione cavo:	5/16" (8 mm), ⅜" (10 mm), ⅝" (16 mm)	⅝" (16 mm), ⅞" (22 mm)	⅞" (22 mm), 1¼" (32 mm)	⅞" (22 mm), 1¼" (32 mm)

Potenza e velocità | Totale Controllo del Cavo | Leggere e Trasportabili



K-50



K-60SP

POTENZA E TOTALE CONTROLLO DEL CAVO

Tutte le stasatrici RIDGID a cavi frazionabili sono dotate di un esclusivo mandrino bloccavo ad azione istantanea che ottimizza il controllo dell'operatore.

- Spingendo l'impugnatura verso il basso, il cavo inizia a girare.
- Rilasciando l'impugnatura, il cavo si ferma istantaneamente.

LEGGERE E TRASPORTABILI

Le stasatrici a cavi frazionabili sono compatte, leggere e sono facilmente trasportabili sul luogo di lavoro. I cavi sono trasportati in portacavi separati, riducendo al minimo il peso complessivo.

K-50 SPECIFICHE

Compatta, versatile, la stasatrice dei professionisti.
In grado di funzionare con tre cavi di differenti diametri per molteplici applicazioni.

K-60 SPECIFICHE

UNA SEMPLICE MANOPOLA DI REGOLAZIONE permette di utilizzare cavi di differente diametro.
IL TUBO GUIDA POSTERIORE garantisce una maggiore protezione sul luogo di lavoro.

CAVI PER STASATRICI A CAVI FRAZIONABILI

MODELLI:	K-50 / K-60SP			K-1500SP & K-1500G				
Tipo cavo:	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-14	C-15
Diametro cavo:	⅝" (16 mm)	⅝" (16 mm)	⅝ " (16 mm)	⅞" (22 mm)	1¼" (32 mm)	1¼" (32 mm)	1¼" (32 mm)	1¼" (32 mm)
Lunghezza:	7½' / 2.3 m	7½' / 2.3 m	10' / 3.1 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m
Applicazioni in base al tubo di scarico:	2" - 3" (50 - 75 mm) Scarichi a pavimento	1¼" - 3" (32 - 75 mm) Scarichi di lavandino	2" - 4" (50 - 110 mm) Scarichi a pavimento / collettori	2" - 4" (50 - 110 mm) Scarichi a pavimento / collettori & laterali	3" - 8" (75 - 200 mm) Scarichi a pavimento	4" - 10" (110 - 250 mm) Scarichi laterali / principali	3" - 10" (75 - 250 mm) Scarichi laterali / principali	3" - 6" (75 - 150 mm) Scarichi laterali
Caratteristiche:	Cavo con anima cava. NON per radici di alberi.	Flessibile, ideale per scarichi di lavandino.	Cavo ad alta resistenza. Per lunghe condotte di scarico.	Ottimo per tutti gli usi, ottima flessibilità.	Cavo con anima cava, per scarichi fino a 8" (200 mm). Passa facilmente attraverso sifoni da 4" (110 mm).	Cavo ad altissima resistenza per lunghi tragitti. NON per sifoni da 4" (110 mm).	Alta resistenza.	Flessibilità extra e leggero.

* Per verificare la gamma completa di utensili per stasatrici, cavi ed accessori, consultate il catalogo RIDGID o visitate il sito www.RIDGID.com

DISTRIBUITO DA
HANS BRAND
Hans Brand Srl - Piazzale Segrino 1 - 20159 Milano MI - T 02 6884113 - F 02 6070683
info@hansbrand.it - www.hansbrand.it