STASATRICI A TAMBURO









STASATRICI A TAMBURO	K-400	K-3800	K-750	K-7500
	27028, 27033, 28098, 28103	61482, 61487	44147, 44152, 44157, 44162	61522, 61542, 61512, 61517

Applicazioni:	SCARICHI DI LAVANDINI, A PAVIMENTO, SECONDARI		SCARICHI LATERALI & PRINCIPALI	
Dimensioni tubo scarico:	1½" - 4" (30 mm - 110 mm)	¾" - 4" (20 mm - 110 mm)	3" - 8" (75 mm - 200 mm)	3" - 10" (75 mm - 250 mm)
Velocità:	170 RPM	240 RPM	200 RPM	200 RPM
Tipo Motore e Potenza	Induzione ⅓ HP / 380 W	Universale 1/12 HP / 175 W	Induzione ½ HP / 550 W	Universale 4/10 HP / 600 W
Peso:	60 lbs. / 20 kg	65 lbs. / 19 kg	206 lbs. / 47 kg	244 lbs. / 65 kg
Cavo consigliato:	Anima piena (Avvolgimento integrale)	Anima interna	Anima interna	Anima interna

Potenza e coppia | Sistemi per la protezione dei cavi | Manovrabilità superiore

Tutte le stasatrici sono disponibili a 230V.



K-400



K-7500

TRASPORTABILITA' E MASSIMO CONTROLLO

Le stasatrici a tamburo sono autosufficienti, veloci e facili da utilizzare. Il cavo completo è contenuto tutto nel tamburo e può essere trasportato con un singolo viaggio sul luogo di lavoro, oltre a mantenere gli spazi operativi puliti.

STASATRICI PROFESSIONALI PROGETTATE PER VOI

Le stasatrici a tamburo sono dotate di interruttori a pedale ad aria ideali per quelle situazioni dove avere le mani libere è essenziale. Meno sforzo fisico applicato grazie al potente meccanismo AUTOFEED® che fa avanzare e recupera il cavo facilmente.

K-400 SPECIFICHE

- SISTEMA BREVETTATO DEL CONTROLLO DEL CAVO - limita il rischio di attorcigliamento del cavo nel tamburo e indica all'operatore il punto in cui si riscontrano le ostruzioni.
- CARRELLO DI TRASPORTO INTEGRATO - consente la facile movimentazione dal/al posto di lavoro.
- IMPUGNATURA TELESCOPICA INTEGRATA - fornisce una corretta altezza dell'impugnatura per il trasporto.

K-7500 SPECIFICHE

- ACCURATO DESIGN E PROFILO STRETTO DEL CARRELLO per una maggiore manovrabilità.
- IL MOTORE UNIVERSALE diminuisce automaticamente la rotazione del cavo e ne aumenta la coppia quando si raggiunge l'ostruzione. Fornisce all'utilizzatore segnali acustici e visivi quando si incontra l'ostruzione.
- IL MONTASCALE BREVETTATO A DUE POSIZIONI facilita il carico/scarico.

CAVI PER STASATRICI A TAMBURO

MODELLI:	K-400 & K-3800		K-750 & K-7500	
Diametro del cavo:	Cavo ⅜" (10 mm)	Cavo ½" (12 mm)	Cavo ⅝" (16 mm)	Cavo ¾" (20 mm)
Lunghezze disponibili:	50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	50' / 15 m - 75' / 23 m - 90' / 28 m	25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m
Tipo cavo:	Anima interna, Anima piena	Anima interna, Anima piena	Anima interna, Anima vuota	Anima interna, Anima vuota

Cavo con anima interna Compresso-avvolto internamente per maggiore resistenza, resiste anche agli attorcigliamenti e passa facilmente curve strette e sifoni. Buona flessibilità ma allo stesso tempo più potenza di pulizia per tutta la lunghezza del cavo.
Cavo con anima interna integrale Il cavo è avvolto forzatamente sul nucleo interno tramite un filo in acciaio, creando un gruppo solido. Ha maggiore resistenza all'attorcigliamento.
Cavo con anima vuota Massima flessibilità in curve strette e sifoni.

* Per verificare la gamma completa di utensili per stasatrici, cavi ed accessori, consultate il catalogo RIDGID o visitate il sito www.RIDGID.com

DISTRIBUITO DA
HANS BRAND
Hans Brand Srl - Piazzale Segrino 1 - 20159 Milano MI - T 02 6884113 - F 02 6070683
info@hansbrand.it - www.hansbrand.it

RIDGID