XT1 NANO ATEX

APRI CHIUSINO MAGNETICO PIEGHEVOLE ULTRALEGGERO PER COPERCHI MEDIO/PESANTI

Apri chiusini magnetico leggerissimo, ultra compatto, raccomandato per sollevamento in sicurezza di coperchi di reti gas, distributori di benzina, impianti petrolchimici, banchine portuali, in zone e situazioni potenzialmente esplosive.





Utensili di categoria 3 ATEX adatti ad essere utilizzati in luoghi classificati ZONA 2.



Gli esclusivi magneti al neodimio sono separati e protetti da una lamina in materiale antiscintilla.



Suole in metallo anti scintilla.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice		K0324
Peso	Kg	2,5
Diametro della base	cm	11
Lunghezza in estensione	cm	70
Dimensione ripiegato	cm	40 x 8 x 15
Potenza sollevamento	Kg	210 (in condizioni ideali*)
Materiale del becco		Acciaio temperato 38 NCD4 gommato
Numero Magneti e tipo		7 magneti al neodimio
ATEX category/class		II3G c IIBT6 -20°C<Tamb<+50°C

* Prove di forza di attrazione eseguite su una base in ferro C36 con spessore 18 mm. Le forze di attrazione possono variare a seconda dello spessore e del materiale della base da sollevare. Tolleranza ± 5%

ACCESSORI

Sacca a tracolla per XT1 NANO
Cod. A221013



In robustissimo tessuto “cordura” con tracolla ideale per trasporto e custodia.

HANS BRAND Srl
P.le Segrino 1 - 20159 Milano
Partita IVA 07995580151
info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

CL10 ATEX

APRI CHIUSINI MAGNETICO MANUALE

Apri chiusini universale con base rettangolare utilizzabile in 4 diverse modalità, adatto al sollevamento, spostamento e riposizionamento della maggior parte di chiusini, caditoie, in zone ATEX.



Utensili di categoria 3 ATEX adatti ad essere utilizzati in luoghi classificati ZONA 2.



Suole in metallo anti scintilla.





ACCESSORI

Sacca protettiva antimagnetica **Cod. A221006**



Impedisce accidentali contatti tra la piastra magnetica ed oggetti metallici, rendendo l'apri chiusino sicuro in fase di trasporto o stoccaggio.

CARATTERISTICHETECNICHE

Codice		K0325
Peso	Kg	7
Dimensione base	cm	21 x 16
Lunghezza in estensione	cm	70
Dimensione ripiegato	cm	55 x 16
Potenza sollevamento	Kg	380 (in condizioni ideali*)
Numero Magneti e tipo		16 magneti al neodimio
ATEX category/class		II3G c IIBT6 -20°C<Tamb<+50°C

* Prove di forza di attrazione eseguite su una base in ferro C36 con spessore 18 mm. Le forze di attrazione possono variare a seconda dello spessore e del materiale della base da sollevare. Tolleranza ± 5%

CL11 ATEX

APRI CHIUSINI MAGNETICO PER COPERCHI TONDI E QUADRI

Apri chiusini universale per chiusini tondi, incernierati o quadrati, utilizzabile in 4 diverse modalità, adatto al sollevamento, spostamento e riposizionamento della maggior parte di chiusini, caditoie, in zone ATEX.





Utensili di categoria 3 ATEX adatti ad essere utilizzati in luoghi classificati ZONA 2.



Suole in metallo anti scintilla.



Leva frontale estensibile che permette la giusta geometria di alzata ed assicurare la piena forza di sollevamento nel capovolgimento di coperchi incernierati.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Codice		**K0326**
Peso	Kg	7
Dimensione base	cm	21 x 16
Lunghezza in estensione	cm	70
Dimensione ripiegato	cm	55 x 16
Potenza sollevamento	Kg	400 (in condizioni ideali*)
Numero Magneti e tipo		16 magneti al neodimio
ATEX category/class		II3G c IIBT6 -20°C<Tamb<+50°C

* Prove di forza di attrazione eseguite su una base in ferro C36 con spessore 18 mm. Le forze di attrazione possono variare a seconda dello spessore e del materiale della base da sollevare. Tolleranza ± 5%

ACCESSORI

Sacca protettiva antimagnetica **Cod. A221006**



Impedisce accidentali contatti tra la piastra magnetica ed oggetti metallici, rendendo l'apri chiusino sicuro in fase di trasporto o stoccaggio.

HANS BRAND Srl
P.le Segrino 1 - 20159 Milano
Partita IVA 07995580151
info@hansbrand.it | www.hansbrand.it