Gamma di prodotti

Quick-Lock per condotte standard (installazione con packer)

Diametro	Lunghezza	Packer di installazione
DN 150 - 400	400 mm	VFWL 150 - 200, VFWL 200 - 300, VFWL 350 - 500
DN 450 - 800	500 mm	VFWL 350 - 500, VFWL 500 - 600, VFWL 600 - 800

Quick-Lock BIG per condotte di grandi diametri (montaggio manuale), *due segmenti, **tre segmenti

Diametro	Lunghezza	Utensile di montaggio
DN 800 bis 1300 *	200 mm	Utensile 4 pezzi
DN 1400 bis 2000 **	200 mm	Utensile BIG-WE 4 pezzi + set integrativo 1 per Q-L BIG

Quick-Lock END per terminali di liner, *segmento unico, **due segmenti, ***tre segmenti

Diametro	Lunghezza	Palloni di installazione e utensile di montaggio
DN 150 - 400 *	250 mm	VP-L 150 - 250, VP-L 275 - 400
DN 450 - 700 *	300 mm	VP-L 450 - 600, VP-L 700 - 800
DN 800 *	400 mm	VP-L 700 - 800
DN 700 - 1300 **	365 mm	Utensile BIG-WE 4 pezzi
DN 1400 - 1600 ***	365 mm	Utensile BIG-WE 4 pezzi + Set integrativo 2 Q-L END BIG

Per tutti i diametri nominali è necessario l'utensile di taglio SCHN-L!

Quick-Lock Pozzi per pozzi e condotte verticali

Diametro	Lunghezza	Packer per pozzi
DN 150 - 400	400 mm	VP-BR 150 - 200, VP-BR 250 - 300, VP-BR 350 - 400
DN 450 - 800	500 mm	VP-BR 500 - 600, VP-BR 700 - 800

Quick-Lock Flex per giunti disallineati fino a max. 2,5 cm

Diametro	Lunghezza	Packer di installazione
DN 200 bis 400	360 mm	VFWL 200 - 300, VFWL 350 - 500
DN 500 bis 600	460 mm	VFWL 350 - 500, VFWL 500 - 600

Quick-Lock Mini per condotte non in pressione e pluviali

Diametro	Lunghezza	Packer di installazione
DN 100, 125, 150	90 mm *	VP 100 - 125 per curve, VP 150 per curve
DN 100, 125, 150	145 mm	VFW 100 - 150

* idoneo per l'impiego in curve fino a max. 45°

Quick-Lock END Mini per terminali di liner in condotte non in pressione e pluviali

Diametro	Lunghezza	Palloni di installazione
DN 100, 125, 150	145 mm	VP-L 100 - 125 Mini, VP-L 150 Mini

Versioni speciali su richiesta.
Per l'intera gamma di prodotti è possibile eseguire il collaudo secondo i requisiti DIN EN 1610.

Versione 2022_03 Immagini simili, errori ed errori di stampa riservati

UHRIG

DISTRIBUITO DA
HANS BRAND
Hans Brand Srl - Piazzale Segrino 1 - 20159 Milano MI - T 02 6884113 - F 02 6070683
info@hansbrand.it - www.hansbrand.it

QUICK LOCK

Risanamento parziale / Connessione liner



UHRIG
Kanaltechnik

QUICK LOCK



Principio di funzionamento

Il sistema Quick-Lock sigilla il danno e ripristina la staticità del tubo in forma completamente meccanica, senza sostanze chimiche e indipendentemente dal materiale della condotta. Grazie al sistema di bloccaggio brevettato Quick-Lock viene garantita una compressione sicura della guarnizione in EPDM. Nella sua posizione a risanamento concluso, il manicotto in acciaio inox V4A mantiene una certa elasticità e riesce quindi ad assorbire i movimenti naturali della condotta. Per il ripristino di tratte danneggiate più lunghe è possibile posare diversi manicotti Quick-Lock in serie.

Manicotti interni- Risanamento parziale condotte e connessione liner tramite compressione



Quick-Lock
DN 100- DN 800



Quick-Lock END
(per terminali di liner)

DN 150- DN 800 (segmento unico)
DN 700- DN 1600 (più segmenti)



Quick-Lock BIG
DN 800- DN 1300 (due segmenti)
DN 1400- DN 2000 (tre segmenti)



Quick-Lock Flex
DN 200 - DN 600



Quick-Lock Mini
DN 100, DN 125 e DN 150



Quick-Lock Pozzi
DN 150- DN 800

#l'originale

* solo in abbinamento a guarnizione in silicone

