Gamma di cercaservizi professionali Sewerin Serie UT

	UT 930 (BASIC)	UT 9100 (PRO)	UT 9200 (TOP)
			
PANORAMICA	Il modello Basic della famiglia UT è ideale quale dotazione standard per le squadre di pronto intervento: - robusto, ergonomico e affidabile - comandi intuitivi, l'operatore non necessita di una formazione specifica - funzioni base per la localizzazione passiva e attiva	Il modello Pro è indicato per un uso professionale quotidiano ed è molto apprezzato dalle aziende di distribuzione: - numerose funzioni speciali per varie situazioni e tipi di localizzazione - comunicazione bidirezionale tra ricevitore e trasmettitore - doppio collegamento galvanico	Modello top di gamma ultra-potente e pluri-accessoriato: - cercatubi, cercaservizi, cercacavi, cercafalle - trasferimento dati su App (bluetooth) - memoria dati integrata - modulo GNSS per geolocalizzazione - numerosi accessori opzionali
USO PREVISTO	cercatubi metallici e non metallici, cercacavi, cercaservizi	cercatubi metallici e non metallici (con sonde in fibra di vetro e sonde trasmittenti), cercacavi, cercaservizi	cercatubi metallici e non metallici, cercacavi, cercaservizi, cercafalle, cerca-ballmarker
GENERATORE	UT 935 TX (max. 5 Watt): - 7 frequenze personalizzabili	UT 9005 TX (max. 5 Watt): - 70 frequenze personalizzabili - comunicazione radio bidirezionale - doppia uscita galvanica	UT 9012 TX (max. 12 Watt): - 70 frequenze personalizzabili - comunicazione radio bidirezionale - doppia uscita galvanica
EXTREME POWER	max. 50 W con generatore FerroPhon FG 150 (opzionale)	max. 50 W con generatore FerroPhon FG 150 (opzionale)	max. 50 W con generatore FerroPhon FG 150 (opzionale)
RICEVITORE	UT 930 R: - 7 frequenze personalizzabili	UT 9100 R: - 30 frequenze personalizzabili - comunicazione radio bidirezionale	UT 9200 R: - 100 frequenze personalizzabili - comunicazione radio bidirezionale
MODALITÀ OPERATIVE	- localizzazione attiva: "linea", "auto-gain", "sonda" - localizzazione passiva: "radio", "corrente"	- localizzazione attiva: "linea", "auto-gain", "sonda" (coordinate) - localizzazione passiva: "radio", "corrente"	- localizzazione attiva: "linea", "auto-gain", "sonda" (coordinate) - localizzazione passiva: "radio", "corrente"

HANS BRAND srl | P.le Segrino 1, 20159 Milano | +39 02 6 88 41 13 | info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

Gamma di cercaservizi professionali Sewerin Serie UT

	UT 930 (BASIC)	UT 9100 (PRO)	UT 9200 (TOP)
FUNZIONI SPECIALI	non disponibile	- scansione automatica frequenze ambientali per individuazione disturbi e selezione frequenza più adatta - misurazione scostamento laterale condotta (triangolazione) per localizzazione esatta anche in caso di ostacoli e per controllo profondità - riconoscimento direzione segnale per localizzazione precisa in aree ad alta densità di linee	- scansione automatica frequenze ambientali per individuazione disturbi e selezione frequenza più adatta - misurazione scostamento laterale condotta (triangolazione) per localizzazione esatta anche in caso di ostacoli e per controllo profondità - riconoscimento direzione segnale per localizzazione precisa in aree ad alta densità di linee
INTERFACCE	- Mini-USB (ricevitore e generatore) per aggiornamenti software e impostazioni personalizzate via PC	- Mini-USB (ricevitore e generatore) per aggiornamenti software e impostazioni personalizzate via PC - radio bidirezionale (max. 800 m)	- Mini-USB (ricevitore e generatore) per aggiornamenti software e impostazioni personalizzate via PC - radio bidirezionale (max. 800 m) - bluetooth
GEOLOCALIZZAZIONE	non disponibile	non disponibile	- con modulo GNSS integrato - con dispositivo GPS di precisione esterno opz. (bluetooth)
DOCUMENTAZIONE	non disponibile	non disponibile	- memoria interna per dati di misura - visualizzazione, elaborazione e trasferimento dati via App UT 9200 Com per dispositivo mobile iOS/Android
LOCALIZZAZIONE TUBI PLASTICA	- con sonde in fibra di vetro (opz.) - con sonde trasmittenti (opz.) - con generatore FerroPhon FG 150 C (opz.) e accessori sistema Combiphon	- con sonde in fibra di vetro (opz.) - con sonde trasmittenti (opz.) - con generatore FerroPhon FG 150 C (opz.) e accessori sistema Combiphon	- con sonde in fibra di vetro (opz.) - con sonde trasmittenti (opz.) - con generatore FerroPhon FG 150 C (opz.) e accessori sistema Combiphon
KIT ACCESSORI STANDARD	- set cavi standard - picco di terra - batterie alcaline LR20 tipo torcia D - cavo USB - borsa per generatore e ricevitore	- set cavi standard - picco di terra - batterie alcaline LR20 tipo torcia D - cavo USB - borsa per generatore e ricevitore	- set cavi standard - picco di terra - batterie alcaline LR20 tipo torcia D - cavo USB - borsa per generatore e ricevitore
ACCESSORI OPZIONALI	- accumulatore Li-Ion con adattatore rete o cavo auto - tenaglia trasmittente	- accumulatore Li-Ion con adattatore rete o cavo auto - tenaglia trasmittente - set cavi doppio per collegamento galvanico di 2 condotte parallele	- accumulatore Li-Ion con adattatore rete o cavo auto - tenaglia trasmittente - set cavi doppio per collegamento galvanico di 2 condotte parallele - sonda cercafalle per controllare difetti di isolamento (protezione catodica) - antenna per ball-marker