HD PACKER PER CURVE

Packer per il risanamento di curve e gomiti senza restringimento della sezione del tubo

di costruzione HD-Sanierungstechnik GmbH (D)



Il risanamento con packer rappresenta un'ottima soluzione di ripristino delle condotte fognarie non in pressione di qualsiasi tipo, in quanto permette di intervenire in modo localizzato, rapido e non invasivo.

Una speciale stuoia in fibra di vetro viene preventivamente impregnata di resine bicomponenti su entrambi i lati e successivamente avvolta sul packer gonfiabile. Sospingendo il packer all'interno della condotta, esso viene posizionato in prossimità del punto da risanare. Infine si procede al gonfiaggio del packer per far aderire alle pareti della condotta la stuoia in fibra di vetro che, a polimerizzazione avvenuta, formerà un nuovo tronchetto autoportante, permanente ed a perfetta tenuta.

Grazie alla loro particolare elasticità, i packer per curve HD si adattano a qualsiasi curva, facendo aderire perfettamente la stuoia alle pareti della condotta.

NESSUN RESTRINGIMENTO DEL DIAMETRO IN CURVA

grande flessibilità ed espansione ottimale del packer (gonfiaggio assiale e radiale)

sistema efficace per eseguire interventi di qualità a costi contenuti



il diametro packer estremamente ridotto permette di accedere agevolmente alla zona dell'intervento

nessuna formazione di pieghe in curva



campo d'impiego dal DN 40 al DN 600 in curve con angolazioni da 45° a 180°

facile avanzamento a spinta ed ottima manovrabilità



ESPANSIONE OTTIMALE DEL PACKER

impiego con stuoie in fibra di vetro ECR standard

adatto per l'impiego all'interno di tubi in qualsiasi materiale (plastica, grés, ecc.)



HANS BRAND S.r.l.
via Libero Biagi 55 / C14 | 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 6 884 113 | info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

HANS BRAND

HD PACKER PER CURVE

Packer per il risanamento di curve e gomiti senza restringimento della sezione del tubo

Codice	Campo d'impiego	Diametro	Lunghezza
BP40	DN 40	23 mm	ca. 350 mm
BP50	DN 50	29 mm	ca. 350 mm
BP70	DN 70	34 mm	ca. 550 mm
BP70100-600	DN 70 - 100	45 mm	ca. 600 mm
BP70100-800	DN 70 - 100	45 mm	ca. 800 mm
BP70100-1500	DN 70 - 100	45 mm	ca. 1500 mm
BP70100-2000	DN 70 - 100	45 mm	ca. 2000 mm
BP100-700	DN 100	53 mm	ca. 700 mm
BP100-1000	DN 100	53 mm	ca. 1000 mm
BP100-1500	DN 100	53 mm	ca. 1500 mm
BP100-2000	DN 100	53 mm	ca. 2000 mm
BP100125-800	DN 100 – 125	61 mm	ca. 800 mm
BP100125-1050	DN 100 - 125	61 mm	ca. 1050 mm
BP100125-1500	DN 100 – 125	61 mm	ca. 1500 mm
BP100125-2000	DN 100 - 125	61 mm	ca. 2000 mm
BP100150-1050	DN 100 – 150	76 mm	ca. 1050 mm
BP100150-1500	DN 100 - 150	76 mm	ca. 1500 mm
BP100150-2000	DN 100 – 150	76 mm	ca. 2000 mm
BP125200-1050	DN 125 - 200	84 mm	ca. 1050 mm
BP125200-1500	DN 125 - 200	84 mm	ca. 1500 mm
BP125200-2000	DN 125 - 200	84 mm	ca. 2000 mm
BP150230-1300	DN 150 – 230	94 mm	ca. 1300 mm
BP250300-2000	DN 250 - 300	163 mm	ca. 2000 mm
BP450600	DN 450 – 600	348 mm	ca. 2000 mm

IT Packer per curve HD_2026_02_web.doc - Con riserva di modifiche tecniche.

HANS BRAND S.r.l.
via Libero Biagi 55 / C14 | 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 6 884 113 | info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

HANS BRAND