SNOOPER MINI

Rivelatore palmare di microfughe per uso professionale

di costruzione Hermann Sewerin GmbH (D)



Lo Snooper Mini è un robusto e versatile rivelatore palmare professionale che si presta a molteplici applicazioni della ricerca di microfughe gas su condotte a vista e la verifica di lavori di manutenzione e riparazione. Semplicissimo da utilizzare, lo Snooper Mini determina la presenza e la concentrazione di una fuga semplicemente "annusando" con il collo di cigno flessibile (lunghezza 22 cm circa) condotte gas, giunti, flange, valvole, raccordi filettati, dispositivi di regolazione, ecc.

Estremamente sensibile, rileva concentrazioni nel campo delle parti per milioni (PPM) e offre ottimi risultati anche in caso di presenza di altri gas o umidità.

Piccolo e affidabile, lo Snooper Mini in qualità Sewerin è molto apprezzato dai professionisti anche per il suo vantaggioso rapporto prezzo / prestazioni.

A seconda dell'applicazione desiderata, lo Snooper Mini può essere fornito con il sensore per gas metano, propano o idrogeno.



tempo di riscaldamento molto breve per interventi rapidi

estremamente sensibile, rileva concentrazioni nel campo delle parti per milioni (PPM)



RIVELAZIONE MICROFUGHE



display LCD retroilluminato ad alto contrasto

strumento piccolo, leggero e robusto

indicazione numerico digitale della concentrazione di gas

tasto per disinserire il segnale acustico secondo necessità

COLLO DI CIGNO FLESSIBILE



segnale acustico variabile in dipendenza della concentrazione di gas

cercafughe calibrabile dall'utilizzatore

filtro sensore sostituibile

IT Snooper Mini_2026_02_web.doc - Con riserva di modifiche tecniche.

HANS BRAND S.r.l.
via Libero Biagi 55 / C14 | 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 6 884 113 | info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

HANS BRAND

SNOOPER MINI

Rivelatore palmare di microfughe per uso professionale

PRINCIPIO DI MISURA	sensore a semiconduttore	**DIMENSIONI (LxAxP)**	50 x 305 x 30 mm
CAMPIONAMENTO	a diffusione	**PESO**	130 g circa
		PROTEZIONE	IP 54
		CASSA	policarbonato
CAMPO DI MISURA	• metano (CH_4) e propano (C_3H_8): 0 - 2,2 %vol. (= 22.000 ppm) • idrogeno (H_2): 0 – 1,0 %vol. (= 10.000 ppm)	**ALIMENTAZIONE**	2 batterie alcaline tipo AA (stilo) oppure 2 accumulatori al NiMH tipo AA (stilo) (min. 1600 mAh cad. accumulatore)
RISOLUZIONE	• 5 ppm (da 0 a 100 ppm) • 50 ppm (da 100 a 2000 ppm) • 0,2 %vol. (> 2000 ppm = 0,2 %vol.)	**AUTONOMIA**	min. 8 ore a 20°C
		DISPLAY	LCD, a segmenti
		CICALINO	• frequenza 2,4 kHz • volume 75 dB a 1 m
TEMPO DI RISCALDAMENTO SENSORE	20 s	**COMANDI**	tastiera a membrana con 2 tasti
INTERFERENZE	tutti i gas infiammabili, vapore acqueo		
MODELLI	• Snooper Mini: con collo di cigno flessibile (lunghezza 22 cm) • Snooper Mini H (solo metano): con sonda a mano	**TEMPERATURA D'ESERCIZIO**	da -10 °C a +60 °C
		TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	da -25 °C a +70 °C
VERSIONI GAS	per metano, propano o idrogeno	**PRESSIONE**	da 950 hPa a 1100 hPa
		UMIDITA'	da 15 % a 90 % u.r. (non condensante)

HANS BRAND S.r.l.
via Libero Biagi 55 / C14 | 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 6 884 113 | info@hansbrand.it | www.hansbrand.it

HANS BRAND