DISTRIBUITO DA
HANS BRAND
Hans Brand Srl - Piazzale Segrino 1 - 20159 Milano MI - T 02 6884113 - F 02 6070683
info@hansbrand.it - www.hansbrand.it

Panoramica per la scelta

Scelta della ruota e della telecamera SeeSnake®

Per l'ispezione di linee di diametro da 1" a 12" (da 25 mm a 300 mm), non esiste una scelta migliore del sistema con telecamera e ruota con cavo SeeSnake. Ciascuna soluzione offre facilità d'uso, funzioni corrispondenti al lavoro da eseguire e durata e longevità imbattibili.

	CON TECNOLOGIA TRUSENSE				SeeSnake Compact2	SeeSnake Max rM200	SeeSnake microReel™ L100/L100C	SeeSnake microDrain™ D65S	SeeSnake nanoReel™ N85S
	SeeSnake Standard	Mini SeeSnake	SeeSnake Compact M40	SeeSnake Compact C40					
									
Applicazioni	63583 o 63603	63628	63673	63668	48098	42353 o 47533	35138, 35148, 35213 o 35218	37513 o 37518	40013 o 40003
	Reti fognarie principali	Reti fognarie principali	Reti fognarie principali e secondarie	Reti fognarie principali e secondarie	Tubazioni di scarico principali	Industriali	Tubazioni di scarico laterali	WC / Lavandini / Tubazioni	Impianti di Aria Condizionata/Servizi
Pagina numero	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11	12.12	12.13	12.14	12.15
Capacità della tubazione	2"– 12" 50 – 300 mm	1½" – 8" 40 – 200 mm	1½"– 8" 40 – 200 mm	1½"– 6" 40 – 150 mm	1½"– 6" 40 – 150 mm	1½" – 8" 40 – 200 mm	1½"– 4" / 5"* 40 – 110 / 125 mm*	1¼"– 3" / 4"* 32 – 75 / 110 mm*	1"– 2" 25 – 50 mm
Lunghezza massima	200' / 61 m o 325' / 99 m	200' / 61 m	131' / 40 m	131' / 40 m	100' / 30 m	165' / 50 m 200' / 61 m	100' / 30 m	65' / 20 m	85' / 25 m
Sonda trasmettitrice	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz
Misurazione della distanza	Contametri incorporato a 2 vie	Contametri incorporato a 2 vie	Contametri incorporato a 2 vie	Contametri incorporato a 2 vie	Contametri integrato	Contametri integrato	Opzionale	–	–
Inclinazione della testa (TiltSense)	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No
Qualità Immagine HDR	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No
CARATTERISTICHE MECCANICHE									
Peso (escl. Monitor)	61 m: 43 lbs / 19.6 kg 99 m: 55 lbs / 25.1 kg (ruota)	26 lbs / 11.8 kg (ruota)	22 lbs / 9.8 kg (ruota)	17 lbs / 7.8 kg (ruota)	17 lbs. / 7.7 kg (ruota)	D2A: 36.1 lbs / 16.4 kg D2B: 37.5 lbs / 17 kg (ruota)	10.3 lbs / 4.7 kg (ruota)	9.8 lbs / 4.4 kg (ruota)	9.2 lbs / 4.1 kg (ruota)
Diametro Tamburo	26" / 66.4 cm	18" / 46.2 cm	17" / 43.2 cm	17" / 43.2 cm	17" / 43.2 cm	17" / 43.2 cm	12.75" / 32 cm	12.75" / 32 cm	12.75" / 32 cm
Diametro testa telecamera	Auto-livellante da 1.4" / 35 mm	Auto-livellante da 1.2" / 30 mm	Auto-livellante da 1" / 25 mm	Auto-livellante da 1" / 25 mm	Auto-livellante da 1" / 25 mm	Auto-livellante da 1" / 25 mm	Fissa da 1" / 25 mm	Fissa da 0.87" / 22 mm	Fissa da 0.61" / 15.5 mm
Lunghezza testa telecamera	1.5" / 37 mm	1.5" / 37 mm	1.5" / 37 mm	1.5" / 37 mm	1.5" / 37 mm	1.5" / 37 mm	1.5" / 37 mm	0.87" / 22 mm	0.88" / 22.5 mm
Diametro cavo di spinta	0.44" / 11.2 mm	0.36" / 9.1 mm	0.36" / 9.1 mm	0.26" / 6.7 mm	0.26" / 6.7 mm	D2A: .30" / 7.5 mm D2B: .40" / 9.0 mm	0.26" / 6.7 mm	0.33" / 8.3 mm	0.25" / 6.3 mm
CONDIZIONI AMBIENTALI									
Temperatura d'esercizio	da 14° a 122°F (da -10° a 50°C)	da 14° a 122°F (da -10° a 50°C)	da 14° a 122°F (da -10° a 50°C)	da 14° a 122°F (da -10° a 50°C)	da 14° a 122°F (da -10° a 50°C)	da -40° a 131°F (da -40° a 55°C)	da 32° a 115°F (da 0° a 46°C)	da 32° a 115°F (da 0° a 46°C)	da 32° a 115°F (da 0° a 46°C)
Impermeabile fino alla profondità	328' / 100 m	328' / 100 m	328' / 100 m	328' / 100 m	328' / 100 m	328' / 100 m	328' / 100 m	328' / 100 m	328' / 100 m
Risoluzione video	640 (H) × 480 (V)	640 (H) × 480 (V)	640 (H) × 480 (V)	640 (H) × 480 (V)	768 (H) × 576 (V)	768 (H) × 576 (V)	768 (H) × 576 (V)	768 (H) × 576 (V)	768 (H) × 576 (V)

** La capacità ottimale di visione su piccoli diametri se utilizzato con un micro CA-350(x), su grossi diametri se utilizzato con un monitor SeeSnake.*

Scelta del Monitor e del sistema di Registrazione

L'innovazione qualifica la gamma di monitor e sistemi di registrazione RIDGID®. Ad esempio, il monitor CS65XR per report digitali è dotato di un display leggibile alla luce del sole e un disco rigido interno di grande capacità in un sistema molto compatto. Oppure è disponibile una telecamera di ispezione micro CA-350. Si tratta di un monitor con controllo completo e di uno strumento di registrazione per le ruote microDrain e microReel SeeSnake; il monitor può comunque essere utilizzato con telecamera montata sul cavo per ispezionare aree di dimensioni ridotte come 1" (25 mm).

	CS6x VERSA	CS12x	CS65XR	Telecamera micro CA-350	Telecamera micro CA-350x
					
	64943 o 65163	57283 o 57293	68768 o 69958	55903	63888
Pagina numero	12.16	12.17	12.18	12.23	12.24
Capacità di registrazione	Video digitale / Immagini	Video digitale / Immagini	Video digitale / Immagini	Video digitale / Immagini	Video digitale / Immagini
Dimensioni schermo	5.7" a colori	12.1" a colori	6.4" a colori	3.5" a colori	3.5" a colori
Tipo di schermo	LCD a colori	LCD a colori	LCD a colori	TFT a colori	TFT a colori
Batteria	18 V LI/Adattatore AC	18 V LI/Adattatore AC	18 V LI/Adattatore AC	12 V LI / Adattatore AC	12 V LI / Adattatore AC
Durata della batteria	da 2.5 a 3 ore	4,5 ore (2 batterie)	da 2.5 a 3 ore	4 ore	4 ore
Traccia della linea integrata	Sì	Sì	Sì	-	-
Controllo della sonda 512 Hz	Pulsante	Pulsante	Pulsante	Sì	Sì
Controlli dell'illuminazione	Digitale 10 Livelli	Digitale 10 Livelli	Digitale 10 Livelli	Digitale	Digitale
Temperatura d'esercizio	Da 14°F a 122°F (da-10°C a 50°C)	Da 14°F a 122°F (da -10°C a 50°C)	Da 14°F a 122°F (da -10°C a 50°C)	Da 32°F a 113°F (da 0°C a 45°C)	Da 32°F a 113°F (da 0°C a 45°C)
Temperatura di conservazione	Da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C)	Da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C)	Da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C)	Da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C)	Da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C)
Risoluzione	640 × 480, VGA	1024 × 768, XGA	640 × 480, XGA	320 × 240	320 × 240
Connettività	Wi-Fi, Bluetooth	Wi-Fi, Bluetooth, GPS	Wi-Fi, Bluetooth, GPS	-	Wi-Fi, Bluetooth
Memorizzazione/Trasferimento dati	1x USB	2x USB	Drive interno da 128 GB SSD, 2x USB	235 MB, 1x SD	235 MB, 1x SD

** Accessorio di registrazione disponibile. Vedere pagina 12.25.*

REALIZZARE IL PROPRIO SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE

SELEZIONATE LA RUOTA

CON TECNOLOGIA TRUSENSE								
STANDARD TUBAZIONI DA 2"-12" (50-300 MM) 200' (61 M) OPPURE DA 325' (99 M) DI LUNGHEZZA	**MINI TUBAZIONI DA 1½"-8" (40-200 MM) 100' (30 M) OPPURE DA 200' (61 M)DI LUNGHEZZA**	**COMPACT M40 TUBAZIONI DA 1½"-8" (40-200 MM) 131' (40 M) DI LUNGHEZZA**	**COMPACT C40 TUBAZIONI DA 1½"-6" (40-150 MM) 131' (40 M) DI LUNGHEZZA**	**COMPACT2 TUBAZIONI DA 1½"-6" (40-150 MM) 100' (30 M) DI LUNGHEZZA**	**MAX RM200 TUBAZIONI DA 1½"-8" (40-200 MM) 165' (50 M) OPPURE DA 200' (61 M) DI LUNGHEZZA**	**MICROREEL TUBAZIONI DA 1½"-4"/5" (40-110/125 MM) 100' (30 M) DI LUNGHEZZA**	**MICRODRAIN TUBAZIONI DA 1¼"-3"/4" (32-75/110 MM) 65' (20 M) DI LUNGHEZZA**	**NANOREEL TUBAZIONI DA 1"-2" (25-50 MM) 85' (25 M) DI LUNGHEZZA**
63603, 200' (61 m), Auto-livellante, Ruota a colori, con TruSense™ 63583, 325' (99 m), Auto-livellante, Ruota a colori, con TruSense™	63628, 200' (61 m), Auto-livellante, Ruota a colori, con TruSense™	63673, 131' (40 m), M40 Auto-livellante, Ruota a colori, con TruSense™	63668, 131' (40 m), C40 Auto-livellante, Ruota a colori, con TruSense™	48098, 100' (30 m), Auto-livellante, Ruota a colori	42353, rM200A, 200' (61 m), Auto-livellante, Ruota a colori 47533, rM200B, 165' (50 m), Auto-livellante, Ruota a colori	**Ruota L100 con Sonda** 35138, per SeeSnake 35148, per micro CA-350(x) **Ruota L100C con Sonda e Contametri** 35213, per SeeSnake 35218, per micro CA-350(x)	**Ruota D65S (65'/20 m) con Sonda** 37513, per SeeSnake 37518, per micro CA-350(x)	**Ruota N85S (85'/25 m) con Sonda** 40013, per SeeSnake 40003, per micro CA-350(x)
								

** Fare riferimento alle pagine del prodotto dedicato per informazioni dettagliate sulle specifiche*

SELEZIONATE IL MONITOR DIGITALE O L'ACCESSORIO DI REGISTRAZIONE

CS6X VERSA MONITOR CON REGISTRAZIONE DIGITALE E WI-FI	**CS12X, WI-FI, LCD DA 12.1", DIGITALE, 2X UNITÀ USB, IMMAGINI VIDEO**	**CS65XR, WI-FI, LCD DA 6.4", DIGITALE, 2X UNITÀ USB, 128 GB SSD DISCO RIGIDO INTERNO, IMMAGINI VIDEO, RAPPORTI**	**MICRO CA-350, TFT A COLORI DA 3.5", BATTERIA 12 V LI**	**MICRO CA-350X, WI-FI, TFT A COLORI DA 3.5", BATTERIA 12 V LI**
65163 (230 V) con 1 Batteria e 1 Caricabatteria	57293 (230 V) con 2 Batterie e 1 Caricabatteria	69958 (230 V) con 1 Batteria e 1 Caricabatteria	55903 micro CA-350 con 1 Batteria e 1 Caricabatteria	63888 micro CA-350x con 1 Batteria e 1 Caricabatteria
				

SCEGLIETE IL LOCALIZZATORE

LOCALIZZAZIONE DI SERVIZI

SEEKTECH® SR-60	**SEEKTECH® SR-24**	**SEEKTECH® SR-20**
30123	46393	21943
		

LOCALIZZAZIONE PER IDRAULICA

A-FRAME	**NAVITRACK® SCOUT**
56613	19243
	

(TOOLTIP) *Strumenti di diagnostica e ispezione RIDGID® – Sapevi che con i nostri monitor connessi, le funzioni avanzate di connettività (Wi-FI e Bluetooth) ti permettono di effettuare lo streaming dal vivo delle tue ispezioni su un Tablet o Smartphone (iOs o Android)? Ideale per condividere in tempo reale e sul posto i dati con i clienti.*

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web RIDGID.com.